



## SDF Dach - und Fassadenblech

Produktionsstätte  
Deutschland



### Beschreibung:

Das SAREI Dach- und Fassadensystem dient zur Eindeckung und Verkleidung von untergeordneten Bauwerken, wie zum Beispiel Gartenhäusern. Das System besteht, neben dem Dach- und Fassadenblech, aus einem Ortgangblech und einem Firstblech, welches mittels einem Anschlussprofil auf dem First befestigt wird.

Die Befestigung erfolgt mit Dach- und Fassadenbauschrauben (Mindestmaß 6,0 x 38 mm, Dichtscheibe E22). Pro Platte werden mind. 5 Schrauben benötigt. Im Überlappungsbereich der Platten muss ein Dichtband verklebt werden.

Tipp:  
Eine ungedeckte Fläche von bis zu 5 cm je Stirnseite kann mittels SDF Ortgangblechen abgedeckt werden.



### Technische Daten:

Material:	Aluminium natur, Aluminium farbig
Materialausführung:	EN AW-3005 H22 / EN AW-3005 H44
Farben: (farbige Beschichtung nur bei Aluminium)	Natur, Anthrazit, Sonderfarben nach RAL
Maße:	Profillänge 1180 mm Profillbreite 585 mm Profilhöhe 20 mm
Verpackungseinheit:	5 Stück
Befestigung:	SDF Dach- und Fassadenbauschrauben

### Skizze

